

A black pop-up sprinkler head is shown in the foreground, spraying water in a wide arc. The background is a lush garden with green foliage and clusters of small purple flowers. The word "FÚVÓKÁK" is written in large, white, bold letters across the middle of the image.

FÚVÓKÁK

BOKORÖNTÖZŐK

Biztosítson állandó vízhozamot a bejövő víznyomástól függetlenül a nyomáskompenzált bokoröntözőkkel.

FŐBB ELŐNYÖK

- Nyomáskompenzált az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Minden növény a megfelelő mennyiségű öntözést kapja, nincs pazarlás vagy túlfolyás
- A fúvókák menete megegyezik a Pros-Spray szórófejével
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Szög	Modell	Vízhozam m³/óra l/perc	Sugár m
	MSBN-25Q	0,06 0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11 1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11 1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23 3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23 3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45 7,6	0,46

Megjegyzés: A szokásos fejtávolság 0,6 - 1,2 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)



PROS-04-es házba telepített MSBN

A Hunter bokoröntöző fúvókákat építse be a Pro-Spray házba, a nyomáskompenzált bokoröntözővel pontos vízkijuttatást ér el azzal az előnnyel együtt, hogy visszahúzódó fúvóka nem lesz szem előtt.

Több sugaras bokoröntöző



TÖBB SUGARAS BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK



MSBN-25Q
vízhozam: 0,06 m³/óra,
0,9 l/perc



MSBN-50Q/50H
vízhozam: 0,11 m³/óra,
1,9 l/perc



MSBN-10H/10F
vízhozam: 0,23 m³/óra,
3,8 l/perc



MSBN-20F
vízhozam: 0,45 m³/óra,
7,6 l/perc

PCN FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

	Modell	Vízhozam m³/óra l/perc	Öntözés képe Fajta
	25	0,06 0,9	Csepegtető
	50	0,11 1,9	Csepegtető
	10	0,23 3,8	Esernyő
	20	0,46 7,6	Esernyő

Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,3 - 0,9 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)

PCN



PCN BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK



PCN-25
vízhozam: 0,06 m³/óra,
0,9 l/perc



PCN-50
vízhozam: 0,11 m³/óra,
1,9 l/perc



PCN-10
vízhozam: 0,23 m³/óra,
3,8 l/perc



PCN-20
vízhozam: 0,46 m³/óra,
7,6 l/perc

5-CST-B BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYE

	Nyomás bar kPa	Sugár m	Vízhozam m³/óra l/perc
	1,0 100	1,5	0,07 1,1
	1,5 150	1,5	0,07 1,2
	2,0 200	1,5	0,09 1,4
	2,1 210	1,5	0,09 1,5
	2,5 250	1,5	0,10 1,6

5-CST-B



KÉT IRÁNYBA SZÓRÓ FÚVÓKA



5-CST-B

BOKORÖNTÖZŐK

Biztosítson állandó vízhozamot a nyomástól függetlenül a felszín feletti, nyomáskompenzált bokoröntözőkkel

FŐBB ELŐNYÖK

- Nyomáskompenzált az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Minden növény a megfelelő mennyiségű öntözést kapja, nincs pazarlás vagy túlfolyás
- ½" -os belső menet, hogy könnyen föl lehessen szerelni egy ½"-os kiemelőre
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év


PCB FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

	Modell	Vízhozam		Öntözés képe Fajta
		m³/óra	l/perc	
	25	0,06	0,9	Csepegtető
	50	0,11	1,9	Csepegtető
	10	0,23	3,8	Esernyő
	20	0,45	7,6	Esernyő

Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,6 - 1,2 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)

PCB



NYOMÁSKOMPENZÁLT BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK



PCB



PCB-R

AFB FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

	Modell	Vízhozam		Öntözés képe Fajta
		m³/óra	l/perc	
	AFB	< 0,45	< 7,6	csepegtető/ esernyő

AFB



ÁLLÍTHATÓ VÍZHOZAMÚ BOKORÖNTÖZŐ



AFB