

Használja ki az okostelefon által vezérelt felszín feletti öntözés előnyeit a kerti csaphoz való könnyebb hozzáféréssel

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Körök száma:
 - 1 vagy 2 (a körök száma nem növelhető)
- Bluetooth®-os elemmel működő csapra szerelhető időzítő
- 1 okostelefonnal korlátlan számú vezérlőt képes irányítani
- Az öntözési ideje beállítható 1 másodperctől 24 óráig 4 különböző indítási idővel
- A beszivárgtató ciklus móddal folyamatosan ismétlődik az öntözés a felhasználó által meghatározott időközönként, ez a beállítás tökéletes csepegtető rendszerekhez vagy magok csíráztatásához
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető szezonon kívüli időszakban, tökéletes időszakos növénytermesztéshez
- Kézi nyomógombos indítás a gyors működtetéshez okostelefon nélkül
- Automatikus leállítás 1 óra öntözés után megakadályozza a víz pazarlását
- Az elemek alacsony töltöttségét pirosan villogó LED lámpa jelzi
- Az alkáli elemek tartozékok
- Gyors csatlakozós adapter

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Két 1,5 V ~ AA alkáli elem (tartozék)
- Átfolyó vízmennyiség: 1,9 - 2,271 liter/óra
- Ajánlott nyomástartomány: 0,5 - 8 bar -ig (50 - 800 kPa)
- Lásd a sűrűdési nyomásvetítés diagramját a. **oldalon 220**
- Bluetooth 4.0/4.2 (BLE)
- Minősítések: Műanyag IPX6 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

MOBILALKALMAZÁS JELLEMZŐI

- iOS® 9.0 vagy annál újabb, Android™ 4.4 vagy annál újabb
- A maximális vezérlési távolság: 10 m
- Az alkalmazás összes funkciója megtalálható itt: hunter.info/BTT

BTT	
Modell	Leírás
BTT-101	1 körös Bluetooth-os csapra szerelhető vezérlő, 1" (25 mm) és ¾"-os csatlakozás gyors toldóval
BTT-201	2 körös Bluetooth-os csapra szerelhető vezérlő, 1" (25 mm) és ¾"-os csatlakozás gyors toldóval

BTT KIEGÉSZÍTŐK	
Modell	Leírás
BTT-LOC	BTT átalakító 16-18 mm -es csepegtető-os csatlakozással
PRLG203FH3MH	1,4 bar (140 kPa) nyomásszabályozó, ¾"-os csatlakozással
PRLG253FH3MH	1,7 bar (170 kPa) nyomásszabályozó, ¾"-os csatlakozással
PRLG303FH3MH	2 bar (200 kPa) nyomásszabályozó, ¾"-os csatlakozással
PRLG403FH3MH	2,8 bar (280 kPa) nyomásszabályozó, ¾"-os csatlakozással

A Bluetooth® szó, jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, a Hunter Industries engedéllyel használja. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenc alapján használható. Az Android a Google LLC védjegye.



BTT-101
Bemenő csatlakozás: ¾" és 1"
Kimenő csatlakozás: ¾"
16,8 cm magas
12 cm széles
6 cm mély



BTT-201
Bemenő csatlakozás: ¾" és 1"
Kimenő csatlakozás: ¾"
15,7 cm magas
13,5 cm széles
7,6 cm mély



BTT-LOC
(választható)
Bemenő csatlakozás: ¾"
Kimenő csatlakozás: 16-18 mm csepegtető cső
7 cm magas
3cm széles




Nyomásszabályzó
(opcionális)
¾" belső menet
Kimenő csatlakozás: ¾"
7 cm magas
4 cmszéles

BTT HUNTER CSEPEGTETŐCSŐ-TELEPÍTÉSSEL (HDL)



A csepegtető öntözés BTT-vel történő vezérléséhez használja a BTT-LOC csepegtető adaptert, amely a BTT-t a HDL felszíni és felszín alatti rendszereihez csatlakoztatja.

Kompatibilis:



HDL Csepegtető Cső
Oldal 171