

NODE

Ez az elemmel működő, vízálló vezérlő automatikus öntözésvezérlést kínál ideiglenes öntözéshez olyan helyekre, ahol nincs áramforrás.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Körök száma:
 - 1, 2, 4 vagy 6 (a körök száma nem növelhető)
- Elemes vezérlő automatikus öntözéshez
- Az elem élettartamát kijelzi
- Vízálló kivitelezés megvédi a behatásoktól
- 3 rugalmas program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 6 óra öntözési idővel
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető.
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást, és bármikor visszatöltheti változtatás után
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10 % - 150 %
- Külön tartozékként megvásárolható napelemes egység
- Felszerelhető a mágnesszelepre, csövekre, sík felületekre, vagy akár a szelepdobozba

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Egy vagy két 9V-os alkáli elemmel vagy 800 mAh-es napelem panellel működik
- Működteti a Hunter egyenáramú behúzó mágneseket; **lásd a . oldalt 103**
- Legfeljebb 30 m hosszan lehet húzni a vezetékét, (kizárólag 1mm²)
- A napelem 12 m közvetlenül a földbe ásható kábelt tartalmaz
- Körök kimenetele: 9–11 V
- P/MV (szivattyú/mesterszelep) kimenet: 9–11 VDC (többkörös modellek)
- Időjárás-érzékelő bemenetek: 1 (vezetékes eső- és fagyérzékelő, vagy csak szélérzékelő)
- Minősítések: IP68 (vízbe meríthető), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISSED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

NODE	
Modell	Leírás
NODE-100	Egykörös elemes vezérlő egyenáramú impulzus mágnessel
NODE-100-LS	Egykörös elemes vezérlő
NODE-200	2 körös elemes vezérlő
NODE-400	4 körös elemes vezérlő
NODE-600	6 körös elemes vezérlő
NODE-100-VALVE	Egykörös elemes vezérlő PGV-101G mágnesszeleppel és egyenáramú impulzus behúzó mágnessel (NPT menetek)
NODE-100-VALVE-B	Egykörös elemes vezérlő PGV-101G-B mágnesszeleppel és egyenáramú impulzus behúzó mágnessel (BSP menetek)
SPNODE	Napelemkészlet NODE vezérlőkhöz
458200	Egyenáramú impulzus mágnes (az összes Hunter szelephez)



NODE

Magasság: 6,4 cm
Átmérő: 8,9 cm



SPNODE

Napelem készlet (külön rendelhető)
Magasság: 8 cm
Hossz: 25 cm
Szélesség: 8 cm
Napelem és vezérlő távolsága: 30 m maximum
1 mm² közvetlenül a földbe ásható kábel

NODE



Kompatibilis:



Mini-Clik™
Érzékelő
Oldal 155



Vízmentes
Csatlakozó
Oldal 145