

PGJ

Öntözési sugár: 4,3 – 11,6 m

Kijuttatott vízmennyiség: 0,13 – 1,23 m³/óra ; 2,2 – 20,5 l/perc

½"-os belső menetes csatlakozás

JELLEMZŐI

- Típusok: nem kiemelkedő bokoröntöző, 10 cm, 15 cm és 30 cm kiemelkedésű
- Beállítható öntözési szög: 40°–360°
- Fúvóka választék: 8 féle
- Választható fúvókák: 0,75–5,0
- Gyárilag beépített fúvóka: 2.0
- Védő gumifedéllel készül
- Az öntözési szög felülről állítható
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető
- Vízkenésű fogaskerék hajtómű
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év
- ▶ A fúvókarögzítő csavar belső kulcsnyílású és hornyos fejjel
- ▶ Újrahasznosított vizet jelölő gumifedél rendelhető
- ▶ Külön rendelhető visszacsapó szelep (2 m szintkülönbségig)

MŰSZAKI ADATOK

- Öntözési sugár: 4,2 – 11,6 m
- Kijuttatott vízmennyiség 0,13 – 1,23 m³/óra; 2,2 – 20,5 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,7 – 3,8 bar; 170 – 380 kPa
- Működési nyomástartomány: 1,4 – 6,9 bar; 140 – 690 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 15 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge: kb. 14°
- ▶ = külön szolgáltatás, l. a 18. oldalon



Újrahasznosított vízzel működő PGJ

Külön rendelhető minden típusra gyárilag beépítve

PGJ – A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1	Típus	2	Alapszolgáltatások	3	Külön rendelhető
	PGJ-00 = nem emelkedik ki		Állítható szórászsög, 8 fúvókás készlet		(üres) = alaptípus
	PGJ-04 = 10 cm kiemelkedésű				V = beépített visszacsapó szeleppel
	PGJ-06 = 15 cm kiemelkedésű				R = beépített visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel (csak a kiemelkedő típusok)
	PGJ-12 = 30 cm kiemelkedésű				

Megjegyzés:

PGJ-04 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű

PGJ-06 - V = 15 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel

PGJ-12 - R = 30 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel



PGJ-00

Teljes magassága: 18 cm
A látható felület
átmérője: 3 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



PGJ-04

Teljes magassága: 18 cm
10 cm kiemelkedésű
A látható felület
átmérője: 3 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



PGJ-06

Teljes magassága: 23 cm
15 cm kiemelkedésű
A látható felület
átmérője: 3 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



PGJ-12

Teljes magassága: 41 cm
30 cm kiemelkedésű
A látható felület
átmérője: 3 cm
½"-os belső menetes csatlakozás


PGJ FÚVÓKÁK TELJESTÍMÉNYE

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás	
	bar	kPa		m³/óra	l/perc	mm/óra	mm/óra
.75 ● piros	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
1.0 ● piros	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
1.5 ● piros	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
2.0 ● piros	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
2.5 ● piros	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
3.0 ● piros	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
4.0 ● piros	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
5.0 ● piros	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
5.0 ● piros	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
5.0 ● piros	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21

Félkövér = ajánlott víznyomás

Megjegyzés: Az öntözési intenzitást 180°-os
öntözési szögre számítottuk,
360°-os szögnél ossza el 2-vel.

PGJ FÚVÓKÁK



PGJ

