

POROVNÁVACIA TABUĽKA ROTAČNÝCH POSTREKOVÁČOV

STRUČNÉ ŠPEC.		PGJ	SRM	PGP®-ADJ	PGP ULTRA	I-20	I-25	I-40	I-40-ON	I-90
ZÁVIT		½"	½"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1½"
DOSTREK	m	4,3 – 11,6	4,0 – 9,4	6,4 – 15,8	4,9 – 14,0	4,9 – 14,0	11,9 – 21,6	13,1 – 23,3	15,2 – 23,2	22,3 – 31,7
PRIETOK	m³/h	0,13 – 1,23	0,08 – 0,82	0,10 – 3,22	0,07 – 3,23	0,07 – 3,23	0,82 – 7,24	1,63 – 6,84	2,75 – 7,76	6,7 – 19,04
	l/min	2,2 – 20,5	1,4 – 13,7	1,7 – 53,7	1,2 – 53,8	1,2 – 53,8	13,6 – 120,7	27,2 – 114,1	45,8 – 129,4	111,7 – 317,2
PARAMETRE										
ODPORÚČANÝ TLAK	bar	1,7 – 3,8	1,7 – 3,8	1,7 – 4,5	1,7 – 4,5	1,7 – 4,5	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0	5,5 – 8,0
	kPa	170 – 380	170 – 380	170 – 450	170 – 450	170 – 450	250 – 700	280 – 700	280 – 700	550 – 800
PREVÁDZKOVÝ TLAK	bar	1,4 – 7,0	1,4 – 7,0	1,4 – 7,0	1,4 – 7,0	1,4 – 7,0	2,8 – 6,9	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0	5,0 – 8,0
	kPa	140 – 700	140 – 700	140 – 700	140 – 700	140 – 700	280 – 690	250 – 700	250 – 700	500 – 800
TRAJEKTÓRIA TRYSKY		15°	15°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	22,5°
ŠPECIFICKÉ TRYSKY		---	---	---	Voliteľne	Voliteľne	Inštalované	Inštalované	Inštalované	Inštalované
VARIANTY TRYSIEK		8	6	27	34	34	12	6	6	16
ZÁRUKA		2 roky	1 rok	2 roky	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
POKROČILÉ VLASTNOSTI										
VOLBY TRYSIEK S NÍZKYM VZOSTUPOM				●	●	●				●
AUTOMATICKÝ NÁVRAT K NASTAVENEJ VÝSEČI					●	●	●	●		
NESTRHNUTEĽNÝ VENTIL					●	●	●	●		
VÝSEČOVÉ A KRUHOVÉ PREVEDENIE V JEDNOM MODELI					●	●	●	●		
NASTAVOVACIA SKRUTKA S DRÁŽKOU		●			●	●				
IDENTIFIKAČNÝ KRYT ÚŽITKOVEJ VODY		●			●	●	●	●	●	●
TRYSKY S KRÁTKYM DOSTREKOM					●	●				
OVLÁDANIE FLOSTOP®						●				
OBOJSTRANNÁ TRYSKA									●	●
MOŽNOSŤ VÝSUVNÍKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE						●	●	●	●	
VOLITELNÝ ALEBO NAINŠTALOVANÝ SPÄTNÝ VENTIL		● (2 m)			● (2 m)	● (3 m)	● (3 m)	● (4,5 m)	● (4,5 m)	● (2 m)