

A black pop-up sprinkler head is shown in the foreground, spraying water in a wide, fan-like pattern. The background is a lush garden of green plants with clusters of small purple flowers. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

FÚVÓKÁK

TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK

Előzze meg a megfolyást rézsűknél, talajtakaróknál és cserjéknél ezekkel a kis vízmennyiséget kijuttató, állítható szögű, több sugárral öntöző fúvókákkal

FŐBB ELŐNYÖK

- Alacsonyabb öntözési intenzitás az túlfolyás megakadályozásáért
- Ideális lejtőkhöz, talajtakarókhoz és cserjékhez
- Többsugaras vízkijuttatás az egyenletes öntözésért
- Állítható szögtartomány: 25°- 360°-ig, hogy a megfelelő területre juttassa a vizet

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Ajánlott működési nyomástartomány: 2,1 bar; 210 kPa
- Válassza a Pro-Spray PRS30 szórófej házat, a pontos, 2,1 baros;210 kPa nyomás beállításához
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

S-8A TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYE

Szög	Nyomás		Sugár	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar 1,7-3,8	kPa		m	m ³ /óra	l/perc	■
90° ☀️	1,0	100	2,1	0,05	0,9	49	57
	1,5	150	2,2	0,07	1,1	55	63
	2,1	210	2,4	0,09	1,4	58	67
	2,5	250	2,6	0,10	1,6	57	66
	3,0	300	2,7	0,12	2,0	66	76
180° ☀️	1,0	100	2,1	0,12	1,9	52	60
	1,5	150	2,2	0,13	2,1	52	60
	2,1	210	2,4	0,14	2,3	48	55
	2,5	250	2,6	0,15	2,4	43	49
	3,0	300	2,7	0,15	2,5	41	48
360° ☀️	1,0	100	2,1	0,24	4,0	54	63
	1,5	150	2,2	0,25	4,2	52	60
	2,1	210	2,4	0,26	4,4	46	53
	2,5	250	2,6	0,27	4,5	40	46
	3,0	300	2,7	0,28	4,6	38	44

Félkövér = optimális nyomás

S-16A TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYE

Szög	Nyomás		Sugár	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar 1,7-3,8	kPa		m	m ³ /óra	l/perc	■
90° ☀️	1,0	100	4,3	0,08	1,4	18	21
	1,5	150	4,6	0,10	1,6	18	21
	2,1	210	5,0	0,11	1,9	18	21
	2,5	250	5,3	0,12	2,1	18	21
	3,0	300	5,5	0,13	2,2	17	20
180° ☀️	1,0	100	4,3	0,14	2,3	15	17
	1,5	150	4,6	0,17	2,8	16	18
	2,1	210	5,0	0,20	3,4	16	19
	2,5	250	5,3	0,23	3,8	16	19
	3,0	300	5,5	0,24	4,0	16	18
360° ☀️	1,0	100	4,3	0,23	3,9	13	15
	1,5	150	4,6	0,30	5,0	14	16
	2,1	210	5,0	0,38	6,3	15	17
	2,5	250	5,3	0,43	7,2	15	18
	3,0	300	5,5	0,45	7,5	15	17

Félkövér = optimális nyomás



S-8A
2,1 m-től 2,6 m-ig



S-16A
4,3 m-től 5,3 m-ig

S-8A

