



TRYSKY

TRYSKY

TRYSKY BUBBLER

Zaistenie konštantného prietoku bez ohľadu na vstupný tlak vďaka tryskám bubbler s kompenzáciou tlaku.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akomkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- Tryska so závitom pre postrekovač Pro-Spray
- Záručná doba: 2 roky

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč	Model	Prietok		Dostrek
		m ³ /h	l/min	m
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Poznámky:


Typický rozstup 0,6 až 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.



Model MSBN nainštalovaný na PROS-04

Kombinácia trysiek bubbler s kompenzáciou tlaku s postrekovačmi Pro-Spray ponúka výhody presného zavlažovania a zasunutia trysky.

Multi-Stream Bubbler



TRYSKY MULTI-STREAM BUBBLER



MSBN-25Q
Prietok: 0,06 m³/h;
0,9 l/min



MSBN-50Q/50H
Prietok: 0,11 m³/h;
1,9 l/min



MSBN-10H/10F
Prietok: 0,23 m³/h;
3,8 l/min



MSBN-20F
Prietok: 0,45 m³/h;
7,6 l/min

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

	Model	Prietok		Typ
		m ³ /h	l/min	pokrytia
	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,46	7,6	Dáždnikový

Poznámky:

Typický rozstup 0,3 až 0,9 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCN



TRYSKY PCN BUBBLER



PCN-25
Prietok: 0,06 m³/h;
0,9 l/min



PCN-50
Prietok: 0,11 m³/h;
1,9 l/min



PCN-10
Prietok: 0,23 m³/h;
3,8 l/min



PCN-20
Prietok: 0,46 m³/h;
7,6 l/min

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 5-CST-B BUBBLER

	Tlak		Dostrek	Prietok	
	bar	kPa	m	m ³ /h	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



TRYSKY BUBBLER S DVOJITÝM LÚČOM



5-CST-B

TRYSKY BUBBLER

Postarajte sa o konzistentný prietok bez ohľadu na tlak s nadzemnými tryskami bubbler s kompenzáciou tlaku.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akejkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- ½" vstupný závit na jednoduchú inštaláciu na ½" výsuvník
- Záručná doba: 2 roky

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

	Model	Prietok		Typ pokrytia
		m ³ /h	l/min	
	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,45	7,6	Dáždnikový

Poznámky:

Typický rozstup 0,6 až 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCB



TRYSKY BUBBLER S KOMPENZÁCIOU TLAKU



PCB



PCB-R

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

	Model	Prietok		Typ pokrytia
		m ³ /h	l/min	
	AFB	< 0,45	< 7,6	Záplavový/ Dáždnikový

AFB



TRYSKY BUBBLER S NASTAVITEĽNÝM VÝTOKOM



AFB