

TURBINÁS SZÓRÓFEJEK ÖSSZEHASZNOLÍTÓ TÁBLÁZATA

ALKALMAZÁSI TERÜLET		PGJ	SRM	PGP®-ADJ	PGP ULTRA	I-20	I-25	I-40	I-40-ON	I-90
CSATLAKOZÓ MÉRET		½"	½"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	¾"
ÖNTÖZÉSI SUGÁR	m	4,3-11,6	4,0-9,4	6,4-15,8	4,9-14,0	4,9-14,0	11,9-21,6	13,1-23,3	15,2-23,2	22,3-31,7
VÍZHOZAM	m³/óra	0,13-1,23	0,08-0,82	0,10-3,22	0,07-3,23	0,07-3,23	0,82-7,24	1,63-6,84	2,75-7,76	6,7-19,04
	l/perc	2,2-20,5	1,4-13,7	1,7-53,7	1,2-53,8	1,2-53,8	13,6-120,7	27,2-114,1	45,8-129,4	111,7-317,2
JELLEMZŐK										
AJÁNLOTT NYOMÁSTARTOMÁNY	bar	1,7-3,8	1,7-3,8	1,7-4,5	1,7-4,5	1,7-4,5	2,5-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	5,5-8,0
	kPa	170-380	170-380	170-450	170-450	170-450	250-700	280-700	280-700	550-800
MŰKÖDÉSI NYOMÁSTARTOMÁNY	bar	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	2,8-6,9	2,5-7,0	2,5-7,0	5,0-8,0
	kPa	140-700	140-700	140-700	140-700	140-700	280-690	250-700	250-700	500-800
KILÉPÉSI SZÖG		15°	15°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	22,5°
KÜLÖNLEGES FÚVÓKÁK		---	---	---	Külön rendelhető	Külön rendelhető	Gyárilag beszerelve	Gyárilag beszerelve	Gyárilag beszerelve	Gyárilag beszerelve
FÚVÓKÁK SZÁMA		8	6	27	34	34	12	6	6	16
GARANCIA		2 év	1 év	2 év	5 év	5 év	5 év	5 év	5 év	5 év
KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK										
ALACSONY KILÉPÉSI SZÖGŰ FÚVÓKA			●	●	●					●
SZÖGMEMÓRIA				●	●	●	●	●		
TÖRÉSBIZTOS HAJTÓMŰ				●	●	●	●	●		
EGY HÁZBAN AZ ÁLLÍTHATÓ ÉS A KÖRFORGÓ SZÓRÓFEJ				●	●	●	●	●		
BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ ÉS HASÍTOTT FEJŰ FÚVÓKA-RÖGZÍTŐ CSAVAR	●			●	●					
ÚJRAHASZNOSÍTOTT VÍZ JELÖLÉSE	●			●	●	●	●	●	●	●
RÖVID SUGARÚ FÚVÓKA KAPHATÓ				●	●					
FLOSTOP® LEZÁRÁS					●					
EGYMÁSSAL SZEMBEN LÉVŐ FÚVÓKÁK									●	●
ROZSDAMENTES ACÉL FORGÓRÉSZ RENDELHETŐ					●	●	●	●		
KÜLÖN RENDELHETŐ VAGY BEÉPÍTETT VISSZACsapÓ SZELEP	● (2 m)			● (2 m)	● (3 m)	● (3 m)	● (3 m)	● (4.5 m)	● (4.5 m)	● (2 m)