

X-CORE™

Ehhez az egyszerű vezérlőhöz választható a helyszíni párolgást és az elszívárgást figyelembe vevő intelligens öntözési beállítás, és a kézi távirányítás.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - 2, 4, 6, 8 körös vezérlő (a körök száma nem növelhető)
- A Solar Sync™ érzékelő hozzáadásával a helyi időjárási viszonyoknak megfelelően vizet takaríthat meg.
- Kültéri modellekbe beépített, kulcsra zárható ház megvédi a vezérlőt a vandalizmustól
- 3 rugalmas program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 4 óra öntözési idővel
- QuickCheck™ technológia segítségével gyorsan diagnosztizálhatók a bekötési hibák
- A programok elrejtése beállítással, csak 1 program, 1 indítási idővel jelenik meg, az egyszerűség érdekében
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető.
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve.
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást
- A körök indítása közötti szünet programozható, a lassan záródó mágnesszelepek és a szivattyúk újratöltésének érdekében.
- A beszívárgató ciklus beállítással megakadályozhatja a víz pazarlását és túlfolyását olyan helyeken, ahol nagyobb magasságkülönbségek vagy kötött talaj található
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10%-150% a gyors átprogramozáshoz

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet: 1 db
- Minősítések: Műanyag IP54 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

X-CORE - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE:RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Transzformátor	3	Beltéri/kültéri	4	Villásdugóval
	XC-2 = 2-körös (csak beltéri)	00 = 120 V ~		(üres) = kültéri		(üres) = amerikai villásdugóval	
	XC-4 = 4 körös	01 = 230 V ~		i = beltéri		E = Európai csatlakozók, dugó nélkül	
	XC-6 = 6 körös					A = ausztráliai villásdugóval	
	XC-8 = 8 körös						

Példák:

XC-801i-E = 8 körös, 230/240 V ~ beltéri vezérlő európai villásdugóval

XC-801-A = 8 körös, 230/240 V ~ kültéri vezérlő, beépített transzformátorral ausztráliai villásdugóval



Műanyag házaz, beltéri

16,5 cm magas
14,6 cm széles
5 cm mély



Műanyag házaz kültéri

22 cm magas
17,8 cm széles
9,5 cm mély


Kompatibilis:



Solar Sync
érzékelő
oldal 153



ROAM távvezérlő
oldal 140
ROAM XL távvezérlő
oldal 141



Soil-Clik
Sensor
oldal 150



Smart WaterMark minősített

Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync-kel párosítva