

Ez az internetcsatlakozással rendelkező vezérlő Rapid Programming™ technológiát és fejlett víztakarékos funkciókat kínál.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - 4, 6, 8, 14 körös vezérlő (a körök száma nem növelhető)
- Wi-Fi képes vezérlő amelyet a Hydrowise™ szoftver automatikusan kezel
- A háttérvilágítású kijelző megfelelő láthatóságot biztosít minden fényviszonyban.
- 3 rugalmas program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 6 óra öntözési idővel
- QuickCheck™ technológia segítségével gyorsan diagnosztizálhatóak a bekötési hibák
- A Programok elrejtése beállítási funkció, csak egy programot és egy indítási időt jelenít meg, az egyszerűség érdekében
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető az időnyen kívül
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve.
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást
- A körök indítása közötti szünet programozható a lassan záródó mágnesszelepek és a szivattyúk újratöltésének érdekében.
- A beszívárogató ciklus beállítással megakadályozhatja a víz pazarlását és túlfolyását olyan helyeken, ahol nagyobb magasságkülönbségek vagy tömör talaj található
- Évszakokhoz igazítási funkció, gyors módosítást tesz lehetővé, az öntözési idők zónánkénti állítása nélkül

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenete: (24 V ~): 1 A
- Zóna kimenete: (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete: (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet: 1 db
- Minősítések (vezérlő): Műanyag IP55 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



X2
23 cm magas
19 cm széles
10 cm mély

Kompatibilis:



**Hydrowise
Szoftver**
Oldal 114



ROAM Távvezérlő
Oldal 146
**ROAM XL
Távvezérlő**
Oldal 147



**Rain-Clik™
Esőérzékelő**
Oldal 154



Smart WaterMark minősített

Elismerten víztakarékos eszköz a WAND modulul párosítva

A Bluetooth® márkanév és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation engedéllyel használja. Az Amazon Alexa az Amazon.com Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye. A Control4 a Control4 Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A HomeSeer a HomeSeer Technologies LLC védjegye.

X2 - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE:RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3		
1	Modell	2 Transzformátor
	X2-4 = 4-zónás	00 = 120 V ~
	X2-6 = 6 körös	01 = 230 V ~
	X2-8 = 8 körös	
	X2-14 = 14 körös	
3	Villásdugóval	
	(üres) = amerikai villásdugóval	
	E = Európai csatlakozók, dugó nélkül	
	A = ausztráliai villásdugóval	

Példák:

X2-1401-E = 14 körös, 230 V AC beépített transzformátorral, dugó nélkül

X2-1401-A = 14 körös, 230 V AC beépített transzformátorral, ausztráliai villásdugóval

WAND AZ X2™ -HÖZ

Ezzel a Wi-Fi fejlesztési lehetőséggel az X2-es vezérlők távolról bárholonnan vezérelhetők internetkapcsolattal.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Az egyszerű Wi-Fi plug-in lehetővé teszi az öntözés távoli vezérlését bármelyik X2 vezérlővel
- A WAND Technológia online öntözésvezérlést tesz lehetővé, jelzi a vezérlő állapotát, és riasztásokat küld a vezetékek meghibásodásáról
- A standard programozás 3 egymástól független programot tesz lehetővé, egyenként 6 kezdési idővel és 24 órás maximális működési idővel
- A Rapid Programming™ technológia lehetővé teszi, hogy az előre programozott ütemezéseket másodpercek alatt elküldje bármelyik X2 vezérlőnek, így gyorsabban végezheti el a munkákat
- A Predictive Watering™ Technológia pontos időjárási beállításokat biztosít a leghatékonyabb vízmegtakarítás érdekében
- Az Amazon Alexa™, a Control4® és a HomeSeer™ otthoni automatizálási technológiával való kompatibilitás lehetővé teszi az öntözőrendszer egyszerű, központosított hangvezérlését
- A Bluetooth Wi-Fi beállítással vagy a WPS nyomógombos csatlakozással egyszerűen csatlakozhat vezeték nélküli hálózathoz
- A WAND modul és az X2 vezérlők külön kaphatóak

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Rugalmas beállítási opciók: Bluetooth® Wi-Fi megosztás, Wi-Fi direct vagy WPS nyomógombos csatlakozás
- Bluetooth 5.0
- 2,4 GHz (csak) Wi-Fi router kompatibilis, 802,11 b/g/n 20 MHz
- Támogatott biztonsági protokollok: WPA/WPA2 Personal (csak) TLS
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISCED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

WAND MODUL

Modell	Leírás
WAND	Bluetooth és Wi-Fi modul a Hydrowise öntözésvezérlő platformhoz
X2	A típusválaszték a 117. oldalon található

WAND FELSZERELÉSE



WAND Modul Bluetooth és Wi-Fi Csatlakozási Lehetőséggel

2 cm magas
5 cm széles
5 cm mély



WAND Modul X2 Vezérlőbe Építve

Kompatibilis:



X2 Vezérlő
Oldal 117



ROAM Távvezérlő
Oldal 146
ROAM XL
Távvezérlő
Oldal 147



Rain-Click™
Érzékelő
Oldal 154



Smart WaterMark minősített

Elismerten víztakarékos eszköz

A Bluetooth® márkanév és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter Industries Corporation engedéllyel használja. Az Amazon Alexa az Amazon.com Inc. vagy kapcsolódó vállalkozásainak védjegye. A Control4 a Control4 Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A HomeSeer a HomeSeer Technologies LLC védjegye.