

# XC HYBRID

S touto úspornou riadiacou jednotkou napájanou z batérie alebo solárneho panela môžete efektívne spravovať zavlažovanie na miestach, kde nie je dostupná elektrická sieť.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
  - 6 alebo 12 (pevné modely)
- 3 možnosti napájania: striedavé napätie, batéria alebo solárny panel kompatibilný s prirodzeným svetlom
- Skrinka z nehrdzavejúcej ocele chráni pred vandalizmom
- 3 programy, každý 4 časy spustenia, max. 4 hodiny zavlažovania
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania
- Solárne panely zaisťujú bezúdržbovú prevádzku
- Pripevnenie na rovné povrchy alebo kovové stĺpy

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Plastový model na šesť 1,5 V alkalických batérií typu AA
- Model z nehrdzavejúcej ocele na šesť 1,5 V alkalických batérií typu C
- Solárny model z nehrdzavejúcej ocele pracuje so solárnym panelom s kapacitou 800 mAh a nabíjacím článkom
- K solárnemu panelu je pripojených 12 m kábla na priame uloženie do zeme
- Vzdialenosť riadiacej jednotky od solárneho panela: max. 30 m, kábel na priame uloženie do zeme s prierezom 1 mm<sup>2</sup>
- Všetky modely podporujú voliteľný 24 V str. nástenný adaptér:
  - 120 V str., obj. č. 526500
  - 230 V str. pre Austráliu, obj. č. 545500
  - 230 V str. pre Európu, obj. č. 545700
- Funguje s bistabilnými cievkami na jednosmerné napätie Hunter; **pozri stranu 103**
- Výstup sekcie: 9 - 11 V js.
- Výstup P/MV: 9 - 11 V js.
- Vstupy na pripojenie senzora: 1 (len vietor, dážď alebo mráz s pevným pripojením)
- Certifikáty: plastový model IP54 (vonkajší), model z nehrdzavejúcej ocele IP24 (vonkajší), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

XC HYBRID	
Model	Popis
XCH-600	Riadiaca jednotka na batériu pre 6 sekcií
XCH-600-SS	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií
XCH-600-SSP	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom
XCH-1200	Riadiaca jednotka na batériu pre 12 sekcií
XCH-1200-SS	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií
XCH-1200-SSP	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom
DCREL2	Reléový bistabilný spínač so sensorom pre čerpadlá
458200	Bistabilná cievka na jednosmerné napätie (pre všetky ventily Hunter)



**Plast**  
Výška: 22 cm  
Šírka: 18 cm  
Hĺbka: 10 cm



**Nehrdzavejúca Oceľ**  
Výška: 25 cm  
Šírka: 19 cm  
Hĺbka: 11 cm



**Nehrdzavejúca Oceľ, Solárny Panel**  
Výška: 27 cm  
Šírka: 19 cm  
Hĺbka: 11 cm



**SPXCH**  
Súprava solárneho panela (voliteľné)  
Výška: 8 cm  
Dĺžka: 25 cm  
Šírka: 8 cm



**XCHSPOLE**  
Súprava na uchytenie na stĺp (voliteľné)  
Výška: 1,2 m

### Kompatibilita:



**Senzor Mini-Click™**  
Strana 155

### MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča	Max. dĺžka
1,0 mm <sup>2</sup>	168 m
1,2 mm <sup>2</sup>	265 m
1,6 mm <sup>2</sup>	420 m
2,0 mm <sup>2</sup>	670 m