

# XC HYBRID

Ezzel a gazdaságos, elemmel vagy napenergiával működő vezérlővel hatékonyan irányíthatja az öntözést ott, ahol nincs áram.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:  
-6 vagy 12 (a körök száma nem növelhető)
- 3 áramellátási lehetőség: Hálózati váltóáram, elem vagy a környezeti fénnel kompatibilis napelem
- A rozsdamentes acél ház véd a vandalizmustól
- 3 program, egyenként 4 indítási idővel és legfeljebb 4 órás működési idővel
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást
- A körök indítása közötti szünet programozható a lassan záródó mágnesszelepek és a szivattyúk újratöltésének érdekében.
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10 % - 150 % a gyors átprogramozáshoz
- Külön tartozékként megvásárolható napelemes egység
- Felszerelhető sík felületre vagy acél oszlopra

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- A műanyag házas kivitel 6 db AA típusú elemről működik
- A rozsdamentes acél házas kivitel 6 db 1,5V-os, C típusú elemről működik
- A rozsdamentes acél házú napelemes modell 800 mAh-os panelt és tápegységet használ
- A napelem 12 m közvetlenül a földbe átható kábelt tartalmaz
- Napelem és vezérlő távolsága: 30 m maximum 1 mm<sup>2</sup> közvetlenül a földbe átható kábel
- Az összes típus működtethető opcionális 24 VAC fali adatterről:
  - 120 VAC Cikkszám: 526500
  - 230 VAC ausztráliai, cikkszám: 545500
  - 230 VAC európai, cikkszám 545700
- Működteti a Hunter egyenáramú behúzó mágneseket; **lásd a . oldalt 103**
- Zónakimenet: 9-11 VDC
- P/MV kimenet: 9-11 VDC
- Időjárás-érzékelő bemenetek: 1 (vezetékes eső- és fagyérzékelő, vagy csak szélérzékelő)
- Minősítések: Műanyag IP54 (kültéri), rozsdamentes acél IP24 (kültéri), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



**Műanyag Ház**  
magasság: 22 cm  
szélesség: 18 cm  
mélység: 10 cm



**Rozsdamentes Acél Ház**  
magasság: 25 cm  
szélesség: 19 cm  
mélység: 11 cm




**Rozsdamentes Acél Ház Napelemmel**  
magasság: 27 cm  
szélesség: 19 cm  
mélység: 11 cm



**SPXCH**  
Napelem készlet (külön rendelhető)  
Magasság: 8 cm  
Hossz: 25 cm  
Szélesség: 8 cm

*Kompatibilis:*



**Mini-Clik™ Érzékelő**  
Oldal 155



**XCHSPOLE**  
Oszlopra szerelhető készlet (választható)  
magasság 1,2 m

XCHYBID	
Modell	Leírás
XCH-600	6 körös elemes vezérlő
XCH-600-SS	6 körös vezérlő, rozsdamentes acél házban
XCH-600-SSP	6 körös vezérlő, rozsdamentes acél házban, felszerelt napelemmel
XCH-1200	12 körös elemes vezérlő
XCH-1200-SS	12 körös vezérlő, rozsdamentes acél házban
XCH-1200-SSP	12 körös vezérlő, rozsdamentes acél házban, felszerelt napelemmel
DCREL2	impulzus érzékelő relé szivattyú indításhoz
458200	Egyenáramú impulzus mágnes (az összes Hunter szelephez)

## A DEKÓDER KÁBELEK MAXIMÁLIS HOSSZA A VEZÉRLŐ ÉS A DEKÓDER KÖZÖTT

Vezeték Mérete	Maximális Távolság
1,0 mm <sup>2</sup>	168 m
1,2 mm <sup>2</sup>	265 m
1,6 mm <sup>2</sup>	420 m
2,0 mm <sup>2</sup>	670 m