

Digitální ovládací jednotka

Bateriová jednotka na kohoutek

Použití

Automatizace hadicových zavlažovacích systémů, kapkovacích potrubí a mikrozávlah připojených na hadicový rozvod s extrémně přehledným a jednoduchým ovládáním. Vysoce odolné provedení umožňuje bezproblémový provoz po celou sezónu, profesionální provedení jednotky s nadstandardními funkcemi zajišťuje pohodlné a spolehlivé zavlažování

Vlastnosti

- Extrémně velký přehledný displej a robustní otočný ovladač umožňuje velmi snadné programování a rychlou kontrolu nastavených parametrů
- Displej jednotky zobrazuje za provozu stav programu jako např. příští naplánované spuštění a současně zbývající čas probíhajícího programu
- Pokročilé doplňkové funkce: až dva startovací časy za den nastavitelné pro jakýkoliv den v týdnu, navíc zde nalezneme tlačítka pro okamžité spuštění závlahy "Water Now" a tlačítka "Cancel", které v případě potřeby probíhající zavlažování okamžitě přeruší
- Ideální pro použití s kapkovacími sadami Rain Bird a kompletním sortimentem postřikovačů instalovaných na hadici. Zajistí automatické zavlažování čehokoliv na Vaší zahradě: trávníků, květin, trvalek či jakýchkoliv jiných výsadeb včetně zeleně v květináčích a závěsných květináčích

Specifikace

- Digitální nastavení jednotky umožňuje rychlé přizpůsobení programů a tedy zdravější a zelenější trávníky s menší spotřebou vody
- Až dva startovací časy za den usnadňují lepší a účinnější rozložení závlahových dávek v strmých svazích a zejména na jílovitých půdách
- Možnost nastavení zavlažování na jakékoliv dny v týdnu s ohledem na možné restrikce zavlažování ze strany místních úřadů
- Tlačítka rychlé reakce Rain Delay (vypnutí zavlažování) a Water Now (manuální spuštění závlahy)
- Při dešti lze nastavit odložení zavlažování až o 96 hodin bez změny nastavených parametrů
- Velký přehledný displej se zobrazením všech potřebných údajů
- Doba zavlažování: 1 min až 6 hod
- Počet sekcí: 1
- Přívod – 3/4" vnitřní závit (BSP)
- Výstup – 3/4" vnější závit (BSP)
- Vhodné k venkovnímu použití pouze se studenou vodou
- Pracovní tlak: 1 (minimum) – 6 barů (maximální tlak)
- Provozní teplota: Chraňte před mrazem. Maximální teplota: 43 °
 - Minimální průtok: 162 l/hod
 - Maximální průtok: 2,2 m3/h
- Napájení: 2 x 1,5V tužkové AA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky)

Certifikáty

- NOM-001-SCFI-1993, CE, RCM.

Model

- 1ZEHTMR



Digitální ovládací jednotka

