

Řada U-tryskek

Tryska s dvojím otvorem s úsporou 30 % vody¹

Vlastnosti

- Druhý otvor slouží k postřiku pod postřikovač, čímž se zde eliminuje vznik suchých míst a plocha v těsné blízkosti postřikovače je rovnoměrně zavlažována
- Vynikající pokrytí pro efektivní zavlažování. Vynikající pokrytí pomáhá efektivní závlaze, úspora až 30 % vody
- Vyrovnaná srážková výška s tryskami Rain Bird HE-VAN a MPR
- Záruka 5 let

Provozní parametry

- Spon: 1,7 až 4,6 m²
- Tlak: 1,0 až 2,1 baru
- Optimální tlak: 2,1 baru³

Modely

- Řada U-8: 2,4 m, čtvrtkruh (Q), půlkruh (H) a plnokruh (F)
- U-10 řada: 3,1 m, čtvrtkruh (Q), půlkruh (H) a plnokruh (F)
- U-12 řada: 3,7 m, čtvrtkruh (Q), půlkruh (H) a plnokruh (F)
- U-15 řada: 4,6 m, čtvrtkruh (Q), půlkruh (H) a plnokruh (F)

¹ Pokud nainstalujete U-trysky místo standardních tryskek, osadíte je na celé sekci. Výsledky se mohou lišit v závislosti na lokálních podmínkách, větru, teplotě, půdě a typu trávy.

² Údaje jsou platné při správném pracovním tlaku na trysce.

³ Pro dosažení optimálního výsledku doporučuje Rain Bird v podmínkách vyššího tlaku použití postřikovačů 1800/ RD1800 PRS.




Řada U-tryskek



Trysky U-Serie
s filtrem



U-trysky nabízejí vynikající distribuci vody. Voda z obou otvorů vytvoří jeden souvislý proud. Je eliminován vznik suchých míst a je umožněno rovnoměrné pokrytí po celé délce dostřiku trysky



Hodí se ke všem
Rain Bird rozprašova-
cím postřikovačům
a adaptérům pro keře

Regulační šroubek
z nerezové oceli pro
možnost regulace
průtoku a poloměru
dostřiku

Pro optimální výsledek použijte
rozprašovací postřikovače Rain Bird řady
1800 s regulací tlaku na 2,1 baru nebo
řady RD1800 s regulací tlaku na 2,1 baru



Jak zjistit parametry

U12H

Dostřik
8: 1,7-2,4 m
10: 2,1-3,1 m
12: 2,7-3,7 m
15: 3,4-4,6 m

Model
řada U-tryskek

Tvar výseče
F: Plnokruh
H: Půlkruh
Q: Čtvrtkruh

Trysky U vyhovují standardům tryskek s vysokou účinností.

Průměrná hodnota DU(LQ) použitých produktů přesahuje hodnotu 0,65 rovnoměrnosti dodávky vody na plochu.

Výrobek	Typ	Dostřik	DU(LQ)
Řada U	Rozprašovací, pevně nastavená výseč	1,8 m - 4,6 m	> 0,70



Řada U8

10° trajektorie

Tryska	Tlak bary	Poloměr m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková	
					výška mm/h	výška mm/h
	1,0	1,7	0,16	2,8	72	84
	1,5	2,1	0,20	3,4	58	68
	2,0	2,4	0,23	3,9	48	55
	2,1	2,4	0,24	4,0	40	46
	1,0	1,7	0,08	1,4	72	84
	1,5	2,1	0,10	1,7	57	66
	2,0	2,4	0,12	1,9	47	54
	2,1	2,4	0,12	2,0	40	46
	1,0	1,7	0,04	0,7	70	81
	1,5	2,1	0,05	0,8	57	66
	2,0	2,4	0,06	1,0	48	55
	2,1	2,4	0,06	1,0	40	46

Řada U12

23° trajektorie

Tryska	Tlak bary	Poloměr m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková	
					výška mm/h	výška mm/h
	1,0	2,7	0,40	6,8	55	63
	1,5	3,2	0,48	8,3	47	54
	2,0	3,6	0,59	9,7	46	53
	2,1	3,7	0,60	9,8	44	51
	1,0	2,7	0,20	3,4	55	63
	1,5	3,2	0,24	4,2	47	54
	2,0	3,6	0,30	4,8	46	53
	2,1	3,7	0,30	4,9	44	51
	1,0	2,7	0,10	1,7	55	63
	1,5	3,2	0,12	2,1	47	54
	2,0	3,6	0,15	2,4	46	53
	2,1	3,7	0,15	2,5	44	51

Poznámka: Všechny U-trysky byly testovány na výšvniku 10 cm

■ Čtvercový spon na 50 % průměru dostřiku

▲ Trojúhelníkový spon na 50 % průměru dostřiku

Řada U10

12° trajektorie

Tryska	Tlak bary	Poloměr m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková	
					výška mm/h	výška mm/h
	1,0	2,1	0,26	4,4	52	60
	1,5	2,6	0,30	5,3	47	55
	2,0	3,0	0,34	6,1	41	48
	2,1	3,1	0,37	6,2	40	46
	1,0	2,1	0,13	2,2	52	60
	1,5	2,6	0,15	2,6	47	55
	2,0	3,0	0,17	3,1	41	48
	2,1	3,1	0,19	3,1	40	46
	1,0	2,1	0,07	1,1	52	60
	1,5	2,6	0,08	1,3	47	55
	2,0	3,0	0,08	1,5	41	48
	2,1	3,1	0,09	1,6	40	46

Řada U15

23° trajektorie

Tryska	Tlak bary	Poloměr m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková	
					výška mm/h	výška mm/h
	1,0	3,4	0,60	9,8	52	60
	1,5	3,9	0,72	11,8	47	55
	2,0	4,5	0,84	13,7	41	48
	2,1	4,6	0,84	14,0	40	46
	1,0	3,4	0,30	4,9	52	60
	1,5	3,9	0,36	5,9	47	55
	2,0	4,5	0,42	6,9	41	48
	2,1	4,6	0,42	7,0	40	46
	1,0	3,4	0,15	2,5	52	60
	1,5	3,9	0,18	2,9	47	55
	2,0	4,5	0,21	3,4	41	48
	2,1	4,6	0,21	3,5	40	46

Všechny údaje platí pro bezvětřné podmínky

Dostřik odpovídá doporučenému sponu postřikovačů. Skutečný dostřik se může dle velikosti výseče a tlaku měnit