

# ZERO PRESSURE 1 ZONA

Programmatore da rubinetto  
Controller



**2**  
AAA 1.5V



### Caratteristiche di programmazione

1 programma

Tempi di irrigazione: 1 - 120 min

Frequenza d'irrigazione: 1 - 72 ore, WEEK

Funzione Delay (ritardo): permette di ritardare la partenza di 1 o 2 ore

Segnalazione batterie scariche (il led smette di lampeggiare)

### Programming characteristics

1 program

Run time: 1 - 120 min

Watering frequency: 1 - 72 hours, WEEK

Delay function: allows you to delay the irrigation for 1 or 2 hours


Low battery function (the led will stop blinking)

### Caratteristiche tecniche

- 1 zona
- Ingresso 3/4" F
- Uscita filettata 3/4" M
- Raccordo rapido 3/4" F - 19 mm
- Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AAA) non incluse
- Pressione: min 0 - max 8 bar
- Portata massima 30 l/min
- Corpo in ABS
- Funzione OFF

### Technical characteristics

- 1 zone
- Inlet thread 3/4" F
- 3/4" F tap nozzle - 19 mm
- Outlet thread 3/4" M with quick coupling
- Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AAA) not included
- Working pressure: min 0 - max 8 bar
- Max flow 30 l/min
- ABS Body
- OFF function

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	EAN	Q.TY BOX
300.650000	ZERO PRESSURE 1 ZONA / ZERO PRESSURE 1 ZONE	 8 015455 650009	10

MY FARM

MICROIRRIGAZIONE  
DRIP IRRIGATION

IRRIGAZIONE INTERRATA  
UNDERGROUND IRRIGATION

IRRIGAZIONE SUPERFICIE  
ABOVE GROUND IRRIGATION

IN STORE RAIN



# ZERO PRESSURE 2 ZONE



Programmatore da rubinetto  
Controller

**2**  
AA 1.5V

**2** WAYS

OUTDOOR

max  
**8**



max  
**60**



max  
**30**



### Caratteristiche di programmazione

1 programma

Tempi di irrigazione: 1 - 120 min

Frequenza d'irrigazione: 1 - 72 ore,  
WEEK

Funzione Delay (ritardo): permette di ritardare la partenza di 1 o 2 ore

Segnalazione batterie scariche (il led smette di lampeggiare)

### Programming characteristics

1 program

Run time: 1 - 120 min

Watering frequency: 1 - 72 hours,  
WEEK

Delay function: allows you to delay the irrigation for 1 or 2 hours


Low battery function (the led will stop blinking)

### Caratteristiche tecniche

- 2 zone
- Ingresso 3/4" - 1" F
- Uscita filettata 3/4" M
- Raccordo rapido 3/4" F - 19 mm
- Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AA) non incluse
- Pressione: min 0 - max 8 bar
- Portata massima 30 l/min
- Corpo in ABS
- Funzione OFF

### Technical characteristics

- 2 zones
- Inlet thread 3/4" - 1" F
- 3/4" F tap nozzle - 19 mm
- Outlet thread 3/4" M with quick coupling
- Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA) not included
- Working pressure: min 0 - max 8 bar
- Max flow 30 l/min
- ABS Body
- OFF function

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	EAN	Q.TY BOX
300.630000	ZERO PRESSURE 2 ZONE / ZERO PRESSURE 2 ZONES		10

